



Via Ronchi, 2
21029 Vergiate (VA)
Partita Iva e CF: 03442360123
Phone: +39 331 44 95 680
email: info@ptbiosrl.com

Apparecchiatura pneumatica mobile per la nebulizzazione fine di soluzioni disinfettanti – SANIFOG 24-

Descrizione

SANIFOG 24L è un sistema mobile che si compone di serbatoio a pre-compressione e ugelli atomizzatori aria-acqua.

L'apparecchiatura **SANIFOG 24L** è costituita da un serbatoio in pressione all'interno del quale viene versata la soluzione del disinfettante alla concentrazione prestabilita.

La pressione di esercizio viene fornita al sistema collegando il serbatoio ad un impianto di aria compressa (es. compressore). Servendosi dell'indicatore di livello verificare che il serbatoio non venga mai riempito oltre i 3/4 della sua capacità.

L'apparecchiatura mobile carrellata è dotata inoltre di manometro. Tutti i componenti metallici sono in acciaio inox ad eccezione della minuteria che è in ottone nichelato.

SANIFOG 24L è indicato per i trattamenti di disinfezione dell'aria e delle superfici mediante nebulizzazione fine nelle Industrie della filiera Agro Alimentare e

Via Ronchi, 2
 21029 Vergiate (VA)
 Partita Iva e CF: 03442360123
 Phone: +39 331 44 95 680
 email: info@ptbiosrl.com

distributiva, Aziende agricole ed Allevamenti, Uffici, Case, Aree Commerciali, Cliniche.

Nel settore Zootecnico, se il prodotto in uso lo consente, è possibile saturare l'ambiente anche in presenza di animali e senza bagnarne la cute, come invece avviene con l'uso di idropultrici ed acqua in pressione.



Il trattamento dell'aria semplice e sicuro che viene effettuato a temperatura ambiente

Consumo di aria compressa a 3bar	160 litri/minuto
Consumo di soluzione disinfettante a 3bar	5 litri/ora
Copertura a 3bar	13,5 m3/min.

Esempio:

stanza	100	mc
tempo di erogazione	7.4	min
consumo disinfett.	617.3	ml
conc perox 7	6.2	ml/mc

Via Ronchi, 2
21029 Vergiate (VA)
Partita Iva e CF: 03442360123
Phone: +39 331 44 95 680
email: info@ptbiosrl.com

Caratteristiche

Capacità serbatoio 24 litri (capacità utile 18 litri)

Pressione max. serbatoio 7 bar

Pressione di alimentazione aria compressa tassativo non superare 8 bar (alimentazione aria compressa con riduttore di pressione)

Temperatura soluzione (min. e max.) 5°C e 40°C

Peso a vuoto circa 8,5 Kg

Dimensioni 24cm x H80cm